

# Leverandørbrugsanvisning

## MICOPOX C-C COMP A

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

<b>Handelsnavn</b>	<b>MICOPOX C-C COMP A</b>
<b>Importør</b>	Beton-apoteket ApS Hørskættten 10-12, 2630 Taastrup Danmark Telefon +45 3634 1900 Fax +45 3634 1902
<b>Produktregistreringsnr.</b>	Anmeldt
<b>Anvendelse</b>	Mest til gulvbelægninger
<b>Kontaktperson</b>	Elisabet N.Michelson
<b>Producent</b>	ELMICO A/S Dysterud Gård. N-2100 Skarnes Norge Telefon +47 6296 3385 Fax +47 6296 4647

### 2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Indhold	Fareklasse	R-sætninger
Bisfenol A/FDiglycidyleter Molekylvægt <700		40216-08-8	30-60 %	Xi,N	R-36/38,43 51/53
Alkylglycidyleter C 10-16		68081-84-5	5-10 %	Xi,N	R-36/38,43 51/53
Hydrokarboner C 9		71302-91-5	1-5 %	Xn	R-22

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

### 3. FAREIDENTIFIKATION

Kan give overfølsomhed ved hudkontakt. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

<b>Generelt</b>	Mulighed for øjenskyllning skal forefindes på arbejdspladsen.
<b>Indånding</b>	Sørg for frisk luft.
<b>Indtagelse</b>	Ved indtagelse, drik rigeligt med vand i små portioner, Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
<b>Hud</b>	Anvend ikke organiske løsemidler. Vask straks huden med sæbe og vand.
<b>Øjne</b>	S skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp/til sygehus.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Brandslukningsmidler</b>	Blød vandstråle eller vandtåge, skum eller CO2
<b>Forhold ved brandbekæmpelse</b>	Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Undgå indånding af røggasser.
<b>Særlige farer</b>	Brand- eller eksplosionsfare ikke angivet.
<b>Farlige forbrændingsprodukter</b>	Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2)
<b>Værneudstyr ved brand</b>	Brandpersonel som udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrætsværn.

## 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

<b>Værneudstyr ved spild</b>	Benyt nødvendig værneudstyr - se pkt. 8.
<b>Oprensningsmetoder</b>	Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Opsamles for genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Ventiler godt. Rengør området. Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt nødvendig værneudstyr. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

<b>Forholdsregler ved brug</b>	Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation. Personer, som let får allergiske reaktioner bør ikke håndtere kemikaliet.
<b>Forholdsregler ved oplagring</b>	Opbevares i lukkede beholdere på et køligt, tørt og velventileret sted.
<b>Oplagringskriterier</b>	Oplagringsmåde ikke anført.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn	CAS nr.	STD.	GV (Gns. 8t.eksp.)
Bisfenol A/FDiglycidyleter Molekylvægt <700	40216-08-8		
Alkylglycidyleter C 10-16	68081-84-5		
Hydrokarboner	71302-91-5		

### Beskyttelsesudstyr



<b>Ventilationsforhold</b>	Sørg for tilstrækkelig ventilation og lokaludsugning.
<b>Åndedrætsværn</b>	Brug maske med kombifilter A /P3 ved slibning af uhardt materiale
<b>Beskyttelseshandsker</b>	Brug beskyttelseshandsker 4 H handske
<b>Øjenbeskyttelse</b>	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
<b>Beskyttelsesbeklædning</b>	Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.
<b>Hygiejniske rutiner</b>	Aftag straks alt tøj, som er blevet vådt eller forurenset. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset/forurenset. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spising, rygning og toiletbesøg. Der må

ikke spises eller drikkes under arbejdet. Rygning forbudt i arbejdsområdet.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Form/konsistens	Flydende		
Farve	Forskellige farver		
Lugt	Ingen eller ukarakteristisk lugt		
Opløselighed	Uopløseligt i vand. Opløselig i de fleste organiske løsemidler		
Massefylde/densitet (g/ml)	1.2	Temperatur (°C):	20
Flammepunkt (°C)	> 150		

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Almindeligvis stabilt.
Risikoforhold	Kan reagere ved kraftig varmeudvikling med aminer
Polymeriseringsbeskrivelse	Udhærdningstid for epoxysystem er normalt 7 døgn ved +20°C

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Reproduktionstoksicitet	Ingen kendte informationer.
Indånding	Indåndning af dampe irriterer åndedrætsorganerne
Indtagelse	Væsken virker lokalirriterende på slimhinden.
Hudkontakt	Irriterende. Kan give allergisk eksem.
Øjne	Irritation af øjne og slimhinder.


## 12. MILJØOPLYSNINGER

Miljøfareoplysninger	Der foreligger ingen resultater fra økotoksikologiske afprøvninger af produktet. Den i øvrigt angivne information dækker de komponenter, der indgår i produktet.
Mobilitet	Uopløselig i vand.
Bioakkumulering	Ingen oplysninger.
Nedbrydelighed	Ikke let nedbrydeligt.

## 13. BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder	Det uafhærdede produkt er omfattet af lovgivningen om farligt affald. Produktet kan destrueres ved iblanding af modsvarende mængde hærder eller alternativt ved forbrænding. Forurenede emballage kan ikke genanvendes.
Kemikalieaffaldsklasse	08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. 15 01 10 Emballage som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

**Generelt****TRANSPORTOPPLYSNINGER****Fareseddel****VEJTRANSPORT:**

<b>UN-nr.</b>	6062
<b>ADR-klasse</b>	9
<b>ADR-emballagegruppe</b>	III
<b>ADR-farenr.</b>	90
<b>ADR-etiketnr.</b>	9
<b>Korrekt forsendelsesnavn, nationalt/internationalt</b>	Miljøfarlig væske i.a.s. (bisfenol A Diglycidyleter) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID N.O.S.

**JERNBANETRANSPORT:**

<b>RID-klasse</b>	9
<b>RID-Ciffer</b>	90

**SØTRANSPORT:**

<b>UN-nr, søtransport</b>	3082
<b>IMDG-klasse</b>	9
<b>IMDG-emballagegruppe</b>	III

**FLYTRANSPORT:**

<b>UN-nr. flytransport</b>	3082
<b>IATA/ICAO-klasse</b>	9
<b>IATA/ICAO-emballagegruppe</b>	III

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING****Faresymboler****Risikosætninger**

R22 Farlig ved indtagelse R-36/38 Irriterer øjnene og huden.  
R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Sikkerhedssætninger**

S-24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.  
S-37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.  
S-61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

**MAL-kode**

00-5

**Stofanmærkninger**

Må til erhvervmæssig anvendelse kun anvendes af personer der har gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Forklaringer til R-sætninger i pkt. 2**  
R22 Farlig ved indtagelse R-36/38 Irriterer øjnene og huden.  
R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Specielle anmærkninger** Se også brugsanvisning for comp. B.

**Udarbejdet af:** Elisabet N.Michelson

**Dato udarbejdelse** 08-02-2007

**Dato for revision** 01-04-2008

**Forbehold om ansvar.** Informationerne er baseret på vår nuværende kundskab, og er derfor ingen garanti for specielle egenskaber. Det derfor op til brugeren af vort produkt at forsikre sig om at informationen er komplet og tilstrækkelig i forhold til den tilsigtede brug.