

# Leverandørbrugsanvisning

## MICOPOX IP Comp A

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

<b>Handelsnavn</b>	<b>MICOPOX IP COMP A</b>
<b>Importør</b>	Beton-apoteket ApS Naverland 2 DK-2600 Glostrup Danmark Telefon +45 3634 1900 Fax +45 3634 1902
<b>Produktregistreringsnr.</b>	Anmeldt
<b>Anvendelse</b>	Imprægnering og injektion af beton
<b>Kontaktperson</b>	Elisabet N.Michelson
<b>Producent</b>	ELMICO A/S Dysterud Gård. N-2100 Skarnes Norge Telefon +47 6296 3385 Fax +47 6296 4647

### 2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Ingrediensnavn	CAS-nr.	Innhold	Symbol	R-setn.
1,6 HEXANDIOLDIGLYCIDYLETER	68609-97-2	5-10 %	Xi ,N	R-36, 43, 51/53
BISFENOL A/F-DIGLYCIDYLETER MV <700	40216-08-8	60-100%	Xi ,N	R-36/38, 43, 51/53

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

### 3. FAREIDENTIFIKATION

Kan give overfølsomhed ved hudkontakt. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

<b>Generelt</b>	Mulighed for øjenskyllning skal forefindes på arbejdspladsen.
<b>Indånding</b>	Sørg for frisk luft.
<b>Indtagelse</b>	Ved indtagelse, drik rigeligt med vand i små portioner, Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
<b>Hud</b>	Anvend ikke organiske løsemidler. Vask straks huden med sæbe og vand.
<b>Øjne</b>	S skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp/til sygehus.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Brandslukningsmidler</b>	Blød vandstråle eller vandtåge, skum eller CO <sub>2</sub>
<b>Forhold ved brandbekæmpelse</b>	Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Undgå

	indånding af røggasser.
<b>Særlige farer</b>	Brand- eller eksplosionsfare ikke angivet.
<b>Farlige forbrændingsprodukter</b>	Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO <sub>2</sub> )
<b>Værneudstyr ved brand</b>	Brandpersonel som udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrætsværn.

## 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

<b>Værneudstyr ved spild</b>	Benyt nødvendig værneudstyr - se pkt. 8.
<b>Oprensningsmetoder</b>	Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Opsamles for genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Ventiler godt. Rengør området. Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt nødvendig værneudstyr. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

## 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

<b>Forholdsregler ved brug</b>	Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation. Personer, som let får allergiske reaktioner bør ikke håndtere kemikaliet.
<b>Forholdsregler ved oplagring</b>	Opbevares i lukkede beholdere på et køligt, tørt og velventileret sted.
<b>Oplagringskriterier</b>	Oplagringsmåde ikke anført.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### Beskyttelsesudstyr



<b>Ventilationsforhold</b>	Sørg for tilstrækkelig ventilation og lokaludsugning.
<b>Åndedrætsværn</b>	Brug maske med kombifilter A /P3 ved slibning af uhardet materiale
<b>Beskyttelseshandsker</b>	Brug beskyttelseshandsker 4 H handske
<b>Øjenbeskyttelse</b>	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
<b>Beskyttelsesbeklædning</b>	Brug egnet beskyttelsesstøj ved risiko for hudkontakt.
<b>Hygiejniske rutiner</b>	Aftag straks alt tøj, som er blevet vådt eller forurenset. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset/forurenset. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spising, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet. Rygning forbudt i arbejdsområdet.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Form/konsistens</b>	Flydende
<b>Farve</b>	Grå

<b>Lugt</b>	Ingen eller ukarakteristisk lugt		
<b>Opløselighed</b>	Uopløseligt i vand. Opløselig i de fleste organiske løsemidler		
<b>Massefylde/densitet (g/ml)</b>	1.2	Temperatur (°C):	20
<b>Flammepunkt (°C)</b>	> 150		

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

<b>Stabilitet</b>	Almindeligvis stabilt.
<b>Risikoforhold</b>	Kan reagere ved kraftig varmeudvikling med aminer
<b>Polymeriseringsbeskrivelse</b>	Udhærdningstid for epoxysystem er normalt 7 døgn ved +20°C

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

<b>Reproduktionstoksicitet</b>	Ingen kendte informationer.
<b>Indånding</b>	Indånding af dampe irriterer åndedrætsorganerne
<b>Indtagelse</b>	Væsken virker lokalirriterende på slimhinden.
<b>Hudkontakt</b>	Irriterende. Kan give allergisk eksem.
<b>Øjne</b>	Irritation af øjne og slimhinder.

## 12. MILJØOPLYSNINGER


<b>Miljøfareoplysninger</b>	Der foreligger ingen resultater fra økotoksikologiske afprøvninger af produktet. Den i øvrigt angivne information dækker de komponenter, der indgår i produktet.
<b>Mobilitet</b>	Uopløselig i vand.
<b>Bioakkumulering</b>	Ingen oplysninger.
<b>Nedbrydelighed</b>	Ikke let nedbrydeligt.

## 13. BORTSKAFFELSE

<b>Behandlingsmetoder</b>	Det uafhærdede produkt er omfattet af lovgivningen om farligt affald. Produktet kan destrueres ved iblanding af modsvarende mængde hærder eller alternativt ved forbrænding. Forurenede emballage kan ikke genanvendes.
<b>Kemikalieaffaldsklasse</b>	08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. 15 01 10 Emballage som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

<b>Generelt</b>	TRANSPORTOPPLYSNINGER
<b>VEJTRANSPORT:</b>	
<b>Fareseddel</b>	



<b>UN-nr.</b>	3082
<b>ADR-klasse</b>	9
<b>ADR-klasse</b>	Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og genstande.
<b>ADR-siffer</b>	11 ( c )

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### Faresymboler



### Risikosætninger

R-36/38 Irriterer øjnene og huden  
R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

### Sikkerhedssætninger

S-24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.  
S-37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.  
S-61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

### MAL-kode

00-5

### Stofanmærkninger

Må til erhvervmæssig anvendelse kun anvendes af personer der har gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

### Forklaringer til R-sætninger i pkt. 2

R-36/38 Irriterer øjnene og huden.  
R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

### Specielle anmærkninger

Se også brugsanvisning for Micopox IP Comp B

### Udarbejdet af:

Elisabet N.Michelson

### Dato udarbejdelse

03-02-2003

### Dato for revision

10-12-2003

### Forbehold om ansvar.

Informationerne er baseret på vår nuværende kundskab, og er derfor ingen garanti for specielle egenskaber. Det derfor op til brugeren af vort produkt at forsikre sig om at informationen er komplet og tilstrækkelig i forhold til den tilsigtede brug.