

Leverandørbrugsanvisning

MICOPOX L Comp A

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn	MICOPOX L COMP A
Importør	Beton-apoteket ApS Køgevej 206 4000 Roskilde Danmark Telefon +45 3634 1900 Fax +45 3634 1902
Produktregistreringsnr.	Anmeldt
Anvendelse	Mest til gulvbelægninger
Kontaktperson	Elisabet N.Michelson
Producent	ELMICO A/S Dysterud Gård. N-2100 Skarnes Norge Telefon +47 6296 3385 Fax +47 6296 4647

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Ingrediensnavn	CAS-nr.	Innhold	Symbol	R-setn.
ALKYLGLYCIDYLETER C12/C14	68609-97-2	5-10 %	Xi ,N	R-36, 43, 51/53
BISFENOL A/F-DIGLYCIDYLETER MV <700	40216-08-8	30-60 %	Xi ,N	R-36/38, 43, 51/53

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

3. FAREIDENTIFIKATION

Kan give overfølsomhed ved hudkontakt. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

Generelt	Mulighed for øjenskyllning skal forefindes på arbejdspladsen.
Indånding	Sørg for frisk luft.
Indtagelse	Ved indtagelse, drik rigeligt med vand i små portioner, Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
Hud	Anvend ikke organiske løsemidler. Vask straks huden med sæbe og vand.
Øjne	S skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp/til sygehus.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler	Blød vandstråle eller vandtåge, skum eller CO ₂
Forhold ved brandbekæmpelse	Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Undgå

	indånding af røggasser.
Særlige farer	Brand- eller eksplosionsfare ikke angivet.
Farlige forbrændingsprodukter	Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO ₂)
Værneudstyr ved brand	Brandpersonel som udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrætsværn.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Værneudstyr ved spild	Benyt nødvendig værneudstyr - se pkt. 8.
Oprensningsmetoder	Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Opsamles for genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Ventiler godt. Rengør området. Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt nødvendig værneudstyr. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler ved brug	Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation. Personer, som let får allergiske reaktioner bør ikke håndtere kemikaliet.
Forholdsregler ved oplagring	Opbevares i lukkede beholdere på et køligt, tørt og velventileret sted.
Oplagringskriterier	Oplagringsmåde ikke anført.

8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Beskyttelsesudstyr



Ventilationsforhold	Sørg for tilstrækkelig ventilation og lokaludsugning.
Åndedrætsværn	Brug maske med kombifilter A /P3 ved slibning af uhærdet materiale
Beskyttelseshandsker	Brug beskyttelseshandsker 4 H handske
Øjenbeskyttelse	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Beskyttelsesbeklædning	Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.
Hygiejniske rutiner	Aftag straks alt tøj, som er blevet vådt eller forurenset. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset/forurenset. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spising, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet. Rygning forbudt i arbejdsområdet.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Form/konsistens	Flydende
Farve	Grå

Lugt	Ingen eller ukarakteristisk lugt		
Opløselighed	Uopløseligt i vand. Opløselig i de fleste organiske løsemidler		
Massefylde/densitet (g/ml)	1.2	Temperatur (°C):	20
Flammepunkt (°C)	> 150		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Almindeligvis stabilt.
Risikoforhold	Kan reagere ved kraftig varmeudvikling med aminer
Polymeriseringsbeskrivelse	Udhærdningstid for epoxysystem er normalt 7 døgn ved +20°C

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Reproduktionstoksicitet	Ingen kendte informationer.
Indånding	Indåndning af dampe irriterer åndedrætsorganerne
Indtagelse	Væsken virker lokalirriterende på slimhinden.
Hudkontakt	Irriterende. Kan give allergisk eksem.
Øjne	Irritation af øjne og slimhinder.

12. MILJØOPLYSNINGER


Miljøfareoplysninger	Der foreligger ingen resultater fra økotoksikologiske afprøvninger af produktet. Den i øvrigt angivne information dækker de komponenter, der indgår i produktet.
Mobilitet	Uopløselig i vand.
Bioakkumulering	Ingen oplysninger.
Nedbrydelighed	Ikke let nedbrydeligt.

13. BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder	Det uafhærdede produkt er omfattet af lovgivningen om farligt affald. Produktet kan destrueres ved iblanding af modsvarende mængde hærder eller alternativt ved forbrænding. Forurenede emballage kan ikke genanvendes.
Kemikalieaffaldsklasse	08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. 15 01 10 Emballage som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt	TRANSPORTOPPLYSNINGER
VEJTRANSPORT:	
Fareseddel	



UN-nr.	3082
ADR-klasse	9
ADR-klasse	Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og gjenstander.
ADR-siffer	11 (c)

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler



Risikosætninger

R-36/38 Irriterer øjnene og huden
R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Sikkerhedssætninger

S-24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S-37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.
S-61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

MAL-kode

00-5

Stofanmærkninger

Må til erhvervsmæssig anvendelse kun anvendes af personer der har gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til R-sætninger i pkt. 2

R-36/38 Irriterer øjnene og huden.
R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Specielle anmærkninger

Se også brugsanvisning for Micopox L Comp B

Udarbejdet af:

Elisabet N.Michelson

Dato udarbejdelse

03-02-2003

Dato for revision

10-12-2003

Forbehold om ansvar.

Informationerne er baseret på vår nuværende kundskab, og er derfor ingen garanti for specielle egenskaber. Det derfor op til brugeren af vort produkt at forsikre sig om at informationen er komplet og tilstrækkelig i forhold til den tilsigtede brug.