

# Leverandørbrugsanvisning

## MICOPOX W COMP B

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

<b>Handelsnavn</b>	<b>MICOPOX W COMP B</b>
<b>Importør</b>	Beton-apoteket ApS Hørskæppen 10 DK-2630 Taastrup Danmark Telefon +45 3634 1900 Fax +45 3634 1902
<b>Produktregistreringsnr.</b>	1610960
<b>Anvendelse</b>	Gulvbelægning
<b>Kontaktperson</b>	Elisabet N.Michelson
<b>Producent</b>	ELMICO A/S Dysterud Gård. N-2100 Skarnes Norge Telefon +47 6296 3385 Fax +47 6296 4647

### 2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Indhold	Fareklasse	R-sætninger
Epoxy amine addukt, vandemulsion				Xi	R 41
Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16					

### 3. FAREIDENTIFIKATION

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

<b>Generelt</b>	Mulighed for øjenskylning skal forefindes på arbejdspladsen.
<b>Indånding</b>	Sørg for frisk luft.
<b>Indtagelse</b>	Ved indtagelse, drik rigeligt med vand i små portioner, Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
<b>Hud</b>	Anvend ikke organiske løsemidler. Vask straks huden med sæbe og vand.
<b>Øjne</b>	Skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg hurtigt til læge/sygehus.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Særlige farer</b>	Denne hærder er vandopløselig og ikke brændbar
<b>Farlige forbrændingsprodukter</b>	Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO <sub>2</sub> ) Nitrose luftarter (NOX)

**Værneudstyr ved brand**

Brandpersonel som udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrætsværn.

**6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD****Værneudstyr ved spild**

Undgå hud og øjenkontakt. Se punkt 8.

**Oprensningemetoder**

Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Opsamles for genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Ventiler godt. Rengør området. Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt nødvendig værneudstyr. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

**7. HÅNDTERING OG OPBEVARING****Forholdsregler ved brug**

Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation. Personer, som let får allergiske reaktioner bør ikke håndtere kemikaliet.

**Oplagringskriterier**

Oplagringsmåde ikke anført.

**8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER****Beskyttelsesudstyr****Beskyttelseshandsker**

Brug beskyttelseshandsker 4 H handske

**Øjenbeskyttelse**

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

**Beskyttelsesbeklædning**

Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.

**Hygiejniske rutiner**

Aftag straks alt tøj, som er blevet vådt eller forurenset. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset/forurenset. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet. Rygning forbudt i arbejdsområdet.

**9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER****Form/konsistens**

Flydende

**Farve**

Gul-brunt

**Lugt**

Ingen eller ukarakteristisk lugt

**Opløselighed**

Opløseligt i vand.

**Massefylde/densitet (g/ml)**

1.08

Temperatur (°C):

20

**Flammepunkt (°C)**

> 150

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Risikoforhold	Undgå kontakt med syrer.
Polymeriseringsbeskrivelse	Udhærdningstid for epoxysystem er normalt 7 døgn ved +20°C

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Reproduktionstoksicitet	Ingen kendte informationer.
Indånding	Indåndning af dampe irriterer åndedrætsorganerne
Indtagelse	Væsken virker lokalirriterende på slimhinden.
Hudkontakt	Irriterende. Kan give allergisk eksem.
Øjne	Irritation af øjne og slimhinder.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

Miljøfareoplysninger	Der foreligger ingen resultater fra økotoksikologiske afprøvninger af produktet. Den i øvrigt angivne information dækker de komponenter, der indgår i produktet. Undgå udledning til vandmiljø.
Mobilitet	Opløselig i vand.
Bioakkumulering	Ingen oplysninger.
Nedbrydelighed	Ikke let nedbrydeligt.

## 13. BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder	Det uafhærdede produkt er omfattet af lovgivningen om farligt affald. Produktet kan destrueres ved iblanding af modsvarende mængde hærder eller alternativt ved forbrænding. Forurenet emballage kan ikke genanvendes.
Kemikalieaffaldsklasse	08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. 15 01 10 Emballage som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt	TRANSPORTOPPLYSNINGER
Fareseddel	Ikke farligt gods iflg. ADR

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler



<b>Risikosætninger</b>	R41 Risiko for alvorlig øjenskade
<b>Sikkerhedssætninger</b>	S26-Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S37/39-Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ ansigtsskærm under arbejdet. S60-Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald
<b>MAL-kode</b>	00-5
<b>Stofanmærkninger</b>	Må til erhvervsmæssig anvendelse kun anvendes af personer der har gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Forklaringer til R-sætninger i pkt. 2** R41 Risiko for alvorlig øjenskade

**Specielle anmærkninger** Se også brugsanvisning for comp. A.

**Udarbejdet af:** Elisabet N.Michelson

**Dato udarbejdelse** 03-02-2003

**Dato for revision** 21-01-2005

**Forbehold om ansvar.** Informationerne er baseret på vår nuværende kundskab, og er derfor ingen garanti for specielle egenskaber. Det derfor op til brugeren af vort produkt at forsikre sig om at informationen er komplet og tilstrækkelig i forhold til den tilsigtede brug.