

# Leverandørbrugsanvisning

## MICOPOX W TOP COMP A

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

<b>Handelsnavn</b>	<b>MICOPOX W TOP COMP A</b>
<b>Importør</b>	Beton-apoteket ApS Hørskæppen 10 DK-2630 Taastrup Danmark Telefon +45 3634 1900 Fax +45 3634 1902
<b>Produktregistreringsnr.</b>	Anmeldt
<b>Anvendelse</b>	Gulvbelægning
<b>Kontaktperson</b>	Elisabet N.Michelson
<b>Producent</b>	ELMICO A/S Dysterud Gård. N-2100 Skarnes Norge Telefon +47 6296 3385 Fax +47 6296 4647

### 2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Indhold	Fareklasse	R-sætninger
Bisfenol A/F Diglycidyleter MV > 700		40216-08-8	25-50%	Xi,N	R- 36/38,43,51/53
Alkydglycidyleter C12-C14		68609-97-2	5-10%	Xi,N	R38,43,51/53
Hydrokarboner		71302-91-5	5-10%	Xn	R-22

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

### 3. FAREIDENTIFIKATION

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer der elver i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

<b>Generelt</b>	Mulighed for øjenskylning skal forefindes på arbejdspladsen.
<b>Indånding</b>	Sørg for frisk luft.
<b>Indtagelse</b>	Ved indtagelse, drik rigeligt med vand i små portioner, Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
<b>Hud</b>	Anvend ikke organiske løsemidler. Vask straks huden med sæbe og vand.
<b>Øjne</b>	S skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg hurtigt til læge/sygehus.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Brandslukningsmidler</b>	Blød vandstråle eller vandtåge. Pulver, skum eller CO <sub>2</sub>
<b>Farlige forbrændingsprodukter</b>	Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO <sub>2</sub> ) Nitrose luftarter (NOX)
<b>Værneudstyr ved brand</b>	Brandpersonel som udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrætsværn.

## 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

<b>Værneudstyr ved spild</b>	Undgå hud og øjenkontakt. Se punkt 8.
<b>Oprensningemetoder</b>	Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Opsamles for genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Ventiler godt. Rengør området. Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt nødvendig værneudstyr. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

<b>Forholdsregler ved brug</b>	Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation. Personer, som let får allergiske reaktioner bør ikke håndtere kemikaliet.
<b>Oplagringskriterier</b>	Opbevares i originalemballagen

## 8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### Beskyttelsesudstyr



<b>Beskytteshandsker</b>	Brug beskytteshandsker 4 H handske
<b>Øjenbeskyttelse</b>	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
<b>Beskyttelsesbeklædning</b>	Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.
<b>Hygiejniske rutiner</b>	Aftag straks alt tøj, som er blevet vådt eller forurenet. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset/forurenet. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet. Rygning forbudt i arbejdsområdet.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Form/konsistens</b>	Flydende		
<b>Farve</b>	Forskellige farver		
<b>Lugt</b>	Ingen eller ukarakteristisk lugt		
<b>Opløselighed</b>	Opløseligt i vand.		
<b>Massefylde/densitet (g/ml)</b>	1.2	Temperatur (°C):	20
<b>Flammepunkt (°C)</b>	> 150		

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

<b>Risikoforhold</b>	Kan reagere ved kraftig varmeudvikling med aminer
<b>Polymeriseringsbeskrivelse</b>	Udhærdningstid for epoxysystem er normalt 7 døgn ved +20°C

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

<b>Reproduktionstoksicitet</b>	Ingen kendte informationer.
<b>Indånding</b>	Indåndning af dampe irriterer åndedrætsorganerne
<b>Indtagelse</b>	Væsken virker lokalirriterende på slimhinderne.
<b>Hudkontakt</b>	Irriterende. Kan give allergisk eksem.
<b>Øjne</b>	Irritation af øjne og slimhinder.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

<b>Miljøfareoplysninger</b>	Der foreligger ingen resultater fra økotoxikologiske afprøvninger af produktet. Den i øvrigt angivne information dækker de komponenter, der indgår i produktet. Undgå udledning til vandmiljø.
<b>Mobilitet</b>	Opløselig i vand.
<b>Bioakkumulering</b>	Ingen oplysninger.
<b>Nedbrydelighed</b>	Ikke let nedbrydeligt.

## 13. BORTSKAFFELSE

<b>Behandlingsmetoder</b>	Det uafhærdede produkt er omfattet af lovgivningen om farligt affald. Produktet kan destrueres ved iblanding af modsvarende mængde hærder eller alternativt ved forbrænding. Forurenet emballage kan ikke genanvendes.
<b>Kemikalieaffaldsklasse</b>	08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. 15 01 10 Emballage som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.

## 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

<b>Generelt</b>	TRANSPORTOPPLYSNINGER
<b>Fareseddel</b>	Farligt gods iflg. ADR

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### Faresymboler



### Vejtransport:

UN-nr	3062
ADR-klasse	9
ADR-farenr:	90
ASR-etiketnr.	9

### Risikosætninger

R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
R-36/38 Irriterer øjnene og huden  
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

### Sikkerhedssætninger

S28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder sæbevand  
S37/39 Brug egnede beskyttelsehandsker og -briller/ ansigtsskærm under arbejdet  
S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald  
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning

### MAL-kode

00-5

### Stofanmærkninger

Må til erhvervmæssig anvendelse kun anvendes af personer der har gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Forklaringer til R-sætninger i pkt. 2** R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
R-36/38 Irriterer øjnene og huden  
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

### Specielle anmærkninger

Se også brugsanvisning for comp. B

### Udarbejdet af:

Elisabet N. Michelson

### Dato udarbejdelse

13-02-2006

### Dato for revision

10-09-2006

### Forbehold om ansvar.

Informationerne er baseret på vår nuværende kundskab, og er derfor ingen garanti for specielle egenskaber. Det derfor op til brugeren af vort produkt at forsikre sig om at informationen er komplet og tilstrækkelig i forhold til den tilsigtede brug.