

Leverandørbrugsanvisning

MICOPOX WP COMP A

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn	MICOPOX WP COMP A
Importør	Beton-apoteket ApS Køgevej 206 4000 Roskilde Danmark Telefon +45 3634 1900 Fax +45 3634 1902
Produktregistreringsnr.	Anmeldt
Anvendelse	Gulvbelægning
Kontaktperson	Elisabet N.Michelson
Producent	ELMICO A/S Dysterud Gård. N-2100 Skarnes Norge Telefon +47 6296 3385 Fax +47 6296 4647

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Indhold	Fareklasse	R-sætninger
Bisfenol A/F Diglycidyleter MV > 700		40216-08-8	60-100 %	Xi,N	R- 36/38,43,51/53
Alkydiglycidyleter C12-C14		68609-97-2	5-10%	Xi,N	R38,43,51/53

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

3. FAREIDENTIFIKATION

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer der elver i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

Generelt	Mulighed for øjenskylning skal forefindes på arbejdspladsen.
Indånding	Sørg for frisk luft.
Indtagelse	Ved indtagelse, drik rigeligt med vand i små portioner, Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
Hud	Anvend ikke organiske løsemidler. Vask straks huden med sæbe og vand.
Øjne	S skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg hurtigt til læge/sygehus.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler	Blød vandstråle eller vandtåge. Pulver, skum eller CO ₂
Farlige forbrændingsprodukter	Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO ₂) Nitrose luftarter (NOX)
Værneudstyr ved brand	Brandpersonel som udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrætsværn.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Værneudstyr ved spild	Undgå hud og øjenkontakt. Se punkt 8.
Oprensningemetoder	Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Opsamles for genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Ventiler godt. Rengør området. Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt nødvendig værneudstyr. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler ved brug	Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation. Personer, som let får allergiske reaktioner bør ikke håndtere kemikaliet.
Oplagringskriterier	Opbevares i originalemballagen

8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Beskyttelsesudstyr



Beskytteshandsker	Brug beskytteshandsker 4 H handske
Øjenbeskyttelse	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Beskyttelsesbeklædning	Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.
Hygiejniske rutiner	Aftag straks alt tøj, som er blevet vådt eller forurenet. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset/forurenet. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet. Rygning forbudt i arbejdsområdet.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Form/konsistens	Flydende		
Farve	Gullig		
Lugt	Ingen eller ukarakteristisk lugt		
Opløselighed	Opløseligt i vand.		
Massefylde/densitet (g/ml)	1.1	Temperatur (°C):	20
Flammepunkt (°C)	> 150		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Risikoforhold	Kan reagere ved kraftig varmeudvikling med aminer
Polymeriseringsbeskrivelse	Udhærdningstid for epoxysystem er normalt 7 døgn ved +20°C

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Reproduktionstoksicitet	Ingen kendte informationer.
Indånding	Indåndning af dampe irriterer åndedrætsorganerne
Indtagelse	Væsken virker lokalirriterende på slimhinderne.
Hudkontakt	Irriterende. Kan give allergisk eksem.
Øjne	Irritation af øjne og slimhinder.

12. MILJØOPLYSNINGER

Miljøfareoplysninger	Der foreligger ingen resultater fra økotoxikologiske afprøvninger af produktet. Den i øvrigt angivne information dækker de komponenter, der indgår i produktet. Undgå udledning til vandmiljø.
Mobilitet	Opløselig i vand.
Bioakkumulering	Ingen oplysninger.
Nedbrydelighed	Ikke let nedbrydeligt.

13. BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder	Det uafhærdede produkt er omfattet af lovgivningen om farligt affald. Produktet kan destrueres ved iblanding af modsvarende mængde hærder eller alternativt ved forbrænding. Forurenet emballage kan ikke genanvendes.
Kemikalieaffaldsklasse	08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. 15 01 10 Emballage som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelt	TRANSPORTOPPLYSNINGER
Fareseddel	Ikke farligt gods iflg. ADR

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler



Vejtransport:

UN-nr	3062
ADR-klasse	9
ADR-farenr:	90
ASR-etiketnr.	9

Risikosætninger R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R-36/38 Irriterer øjnene og huden
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Sikkerhedssætninger S28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder sæbevand
S37/39 Brug egnede beskyttelsehandsker og -briller/ ansigtsskærm under arbejdet
S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning

MAL-kode 00-5

Stofanmærkninger Må til erhvervmæssig anvendelse kun anvendes af personer der har gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til R-sætninger i pkt. 2 R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R-36/38 Irriterer øjnene og huden
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Specielle anmærkninger Se også brugsanvisning for comp. B

Udarbejdet af: Elisabet N. Michelson

Dato udarbejdelse 03-02-2003

Dato for revision 10-12-2003

Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vår nuværende kundskab, og er derfor ingen garanti for specielle egenskaber. Det derfor op til brugeren af vort produkt at forsikre sig om at informationen er komplet og tilstrækkelig i forhold til den tilsigtede brug.