

Leverandørbrugsanvisning

MICOPOX WP COMP B

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn	MICOPOX WP COMP B
Importør	Beton-apoteket ApS Køgevej 206 4000 Roskilde Danmark Telefon +45 3634 1900 Fax +45 3634 1902
Produktregistreringsnr.	Anmeldt
Anvendelse	Gulvbelægning
Kontaktperson	Elisabet N.Michelson
Producent	ELMICO A/S Dysterud Gård. N-2100 Skarnes Norge Telefon +47 6296 3385 Fax +47 6296 4647

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Indhold	Fareklasse	R-sætninger
Polyaminoamid addukt af fedtsyre opløst i vand			25-50 %	Xi	R 41

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

3. FAREIDENTIFIKATION

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

Generelt	Mulighed for øjenskylning skal forefindes på arbejdspladsen.
Indånding	Sørg for frisk luft.
Indtagelse	Ved indtagelse, drik rigeligt med vand i små portioner, Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
Hud	Anvend ikke organiske løsemidler. Vask straks huden med sæbe og vand.
Øjne	Skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg hurtigt til læge/sygehus.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Særlige farer	Denne hærder er vandopløselig og ikke brændbar
Farlige forbrændingsprodukter	Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2) Nitrose luftarter (NOX)

Værneudstyr ved brand

Brandpersonel som udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrætsværn.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD**Værneudstyr ved spild**

Undgå hud og øjenkontakt. Se punkt 8.

Oprensningemetoder

Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Opsamles for genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Ventiler godt. Rengør området. Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt nødvendig værneudstyr. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**Forholdsregler ved brug**

Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation. Personer, som let får allergiske reaktioner bør ikke håndtere kemikaliet.

Oplagringskriterier

Oplagringsmåde ikke anført.

8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**Beskyttelsesudstyr****Beskyttelseshandsker**

Brug beskyttelseshandsker 4 H handske

Øjenbeskyttelse

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

Beskyttelsesbeklædning

Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.

Hygiejniske rutiner

Aftag straks alt tøj, som er blevet vådt eller forurenset. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset/forurenset. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet. Rygning forbudt i arbejdsområdet.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER**Form/konsistens**

Flydende

Farve

Gul-brunt

Lugt

Ingen eller ukarakteristisk lugt

Opløselighed

Opløseligt i vand.

Massefylde/densitet (g/ml)

1.08

Temperatur (°C):

20

Flammepunkt (°C)

> 150

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Risikoforhold	Undgå kontakt med syrer.
Polymeriseringsbeskrivelse	Udhærdningstid for epoxysystem er normalt 7 døgn ved +20°C

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Reproduktionstoksicitet	Ingen kendte informationer.
Indånding	Indåndning af dampe irriterer åndedrætsorganerne
Indtagelse	Væsken virker lokalirriterende på slimhinden.
Hudkontakt	Irriterende. Kan give allergisk eksem.
Øjne	Irritation af øjne og slimhinder.

12. MILJØOPLYSNINGER

Miljøfareoplysninger	Der foreligger ingen resultater fra økotoksikologiske afprøvninger af produktet. Den i øvrigt angivne information dækker de komponenter, der indgår i produktet. Undgå udledning til vandmiljø.
Mobilitet	Opløselig i vand.
Bioakkumulering	Ingen oplysninger.
Nedbrydelighed	Ikke let nedbrydeligt.

13. BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder	Det uafhærdede produkt er omfattet af lovgivningen om farligt affald. Produktet kan destrueres ved iblanding af modsvarende mængde hærder eller alternativt ved forbrænding. Forurenet emballage kan ikke genanvendes.
Kemikalieaffaldsklasse	08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. 15 01 10 Emballage som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt	TRANSPORTOPPLYSNINGER
Fareseddel	Ikke farligt gods iflg. ADR

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler



Risikosætninger	R41 Risiko for alvorlig øjenskade
Sikkerhedssætninger	S26-Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S37/39-Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ ansigtsskærm under arbejdet. S60-Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald
MAL-kode	00-5
Stofanmærkninger	Må til erhvervsmæssig anvendelse kun anvendes af personer der har gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til R-sætninger i pkt. 2 R41 Risiko for alvorlig øjenskade

Specielle anmærkninger Se også brugsanvisning for comp. A.

Udarbejdet af: Elisabet N.Michelson

Dato udarbejdelse 03-02-2003

Dato for revision 10-12-2003

Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vår nuværende kundskab, og er derfor ingen garanti for specielle egenskaber. Det derfor op til brugeren af vort produkt at forsikre sig om at informationen er komplet og tilstrækkelig i forhold til den tilsigtede brug.