

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29/09/2010

Internt Nr:

Erstatter dato:

MICOPUR W TOP COMP B

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☒ | Godkendt for brug | ☐ |
| ☐ | Godk. for lab. brug | ☐ |
| ☐ | Modificeret af Elmico AS | ☐ |

HANDELSNAVN MICOPUR W TOP COMP B

National producent/importør

Virksomhed	ELMICO A/S
Adresse	Sagmoen 100
Postnr. / sted	2223 GALTERUD
Land	Norway
Internet	www.elmico.no
Telefon	+47 62 96 46 46
Fax	+47 62 96 46 47

Navn	E-mail	Tlf.: (arb.)	Land
Elisabet Nordrup Michelson	elisabet@elmico.no	+47 924 84 646	Norway

Producent i EU/EØS, importør til EU/EØS

Virksomhed	Beton-Apoteket ApS
Adresse	Hørskættten 10-12
Postnr. / sted	2630 TAASTRUP
Land	DENMARK
Telefon	+45 3634 1900
Fax	+45 3634 1902

Nødtelefon	Bistandstype	Opening Hours
+47 22 59 13 00	Giftinformasjonen	Døgnåpent

2. FAREIDENTIFIKATION



Lokal-
irriterende

HELSE

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

MILJØ

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29/09/2010

Internt Nr:

Erstatter dato:

MICOPUR W TOP COMP B

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	R-Liste	Fareklasse/Anm.
1	hexamethylen-1,6-diisocyanat		212-485-8	822-06-0	0 - 3 %		T,R23 - R36/37/38 - R42/43
2	aliphatic polyisocyanate				60 - 100 %		Xi,R52/53 - R43

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk, Konc.=koncentration

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Ved massiv indånding føres den tilskadekomne ud i frisk luft. Hold personen varm og læg personen i hvilestilling. Søg læge, hvis gener vedvarer.

HUDKONTAKT

Fjern straks forurenede beklædning og vask huden med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand.

ØJENKONTAKT

Vigtigt! Skyl omgående med vand i mindst 15 minutter, hold øjenlågene vidt fra hinanden. Kontakt læge hvis symptomer opstår.

INDTAGELSE

FREMKALD IKKE OPKASTNING. Snarest til læge eller sygehus.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Kan slukkes med pulver, skum eller carbondioxid.

UEGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Brug ikke vand i en samlet stråle.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARER

Ved brand dannes der carbonoxider, nitrogenoxider og isocyanater.

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Benyt nødvendig værneudstyr. Sørg for god ventilation.

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ

Undgå udslip i afløb, vandløb eller jord.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29/09/2010

Internt Nr:

Erstatter dato:

MICOPUR W TOP COMP B

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Fjern spild mekanisk. Mindre spild opsamles med absorberende materiale. Spild opsamles i egnede beholdere med henblik på destruktion.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

HÅNDTERING

Ved arbejdsprocesser, som danner dampe eller sprøjtetåger, skal der sørges for god ventilation. Undgå hud- og øjenkontakt.

OPBEVARING

Opbevares i lukkede beholdere på et køligt, tørt og velventileret sted.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt. Tag forurenede tøj af, og vask det, før det bruges igen.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Anvend egnet åndedrætsværn ved sprøjtning.

ØJENVÆRN

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

HÅNDVÆRN

Beskyttelseshandsker (butylgummi).

HUDVÆRN

Brug særligt arbejdstøj.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform	Flydende.
Farve	Gulligt.
Lugt	Meget svag lugt.
Opløselighed i vand	Produktet har begrænset opløselighed i vand.

Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Kogepunkt	> 300 °C		
Flammepunkt	184 °C	DIN EN 22719	
Selvantændelses-temp.	455 °C		
Viskositet	~ 1400 mPas	DIN EN ISO 3219/A.3	

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29/09/2010

Internt Nr:

Erstatter dato:

MICOPUR W TOP COMP B

SITUATIONER SOM BØR UNDGÅS

Hvis det udsættes for fugtighed eller vand kan der dannes kuldioxyd, der kan forårsage en forøgelse af trykket i beholderne.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Eksoterm reaktion med aminer og alkohol.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER



INDÅNDING

Risiko for sundhedsskader ved langvarig og gentagen eksponering.

HUDKONTAKT

Kan forårsage forbigående irritation ved langvarig eller gentagen eksponering.

ØJENKONTAKT

Irriterer øjnene.

ALLERGI

Kan forstærke reaktionerne hos astmatikere. Kan forårsage allergisk eksem hos sensibiliserede personer.

12. MILJØOPLYSNINGER



AKVATISK ØKOTOKSICITET

MICOPUR W TOP COMP B

Test	Eksp.-tid	Værdi/enhed	Art	Kilde
Akut fisk(LC50)	96h	10 - 100 mg/l	Zebra barbel	MSDS på inng råvare
Akut dafnie(EC50)	48h	> 100 mg/l	Daphne magna	MSDS på inng råvare
Akut fisk(EC50)	72h	> 100 mg/l	Green algae	MSDS på inng råvare

Informationerne er baseret på data for de enkelte bestanddele.

ØKOTOKSISITET

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. BORTSKAFFELSE



GENERELT

Skal deponeres eller destrueres iht. myndighedernes anbefalinger og gældende lov.

AFFALDSGRUPPER

Før bortskaffelse af affald inden for EU anvendes den i hvert tilfælde bedst egnede EWC-kode. EAL-kode vurderes af sluttbruger, evt. EAL-kode:08 01

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29/09/2010

Internt Nr:

Erstatter dato:

MICOPUR W TOP COMP B

14. TRANSPORTOPLYSNINGER



Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: ☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke vurderet

15. OPLYSNINGER OM REGULERING



Lokal-
irriterende

EU-Etiket ☒ Nej ☐ Ja ☐ Ikke vurderet

SAMMENSÆTNING

hexamethylen-1,6-diisocyanat (0 - 3 %), aliphatic polyisocyanate (60 - 100 %)

RISIKOSÆTNINGER

Nr.

R43

R52/53

R-Sætningstekst

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S24 Undgå kontakt med huden.

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

ANDRE MÆRKESÆTNINGER

Indeholder isocyanater.

Se fabrikantens oplysninger.

ANDEN INFORMATION

MAL-kode 00-3

16. ANDRE OPLYSNINGER



HENVISNING TIL YDERLIGERE OPLYSNINGER

Se HMS-datablad for Micopur W Top comp A

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29/09/2010

Internt Nr:

Erstatter dato:

MICOPUR W TOP COMP B

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Vurderet på basis af tilgængelige data

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R23	Giftig ved indånding.
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R42/43	Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

ANDEN INFORMATION

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet af

Virksomhed	ELMICO A/S
Adresse	Sagmoen 100
Postnr. / sted	2223 GALTERUD
Land	Norway
Internet	www.elmico.no
Telefon	+47 62 96 46 46
Fax	+47 62 96 46 47

Navn	E-mail	Tlf.: (arb.)	Land
Elisabet Nordrup Michelson	elisabet@elmico.no	+47 924 84 646	Norway

VURDERET DATO: