



# FASADEPRIMER

Acrylprimer tilsat silan/siloxan med særlig god indtrængnings-  
evne i puds og beton

## Beskrivelse

Hey'di Fasadeprimer er en acryl tilsat silan/siloxan med specielt god indtrængningsevne i puds og beton. Hey'di Fasadeprimer har en vandafvisende og forstærkende effekt på underlaget og sikrer god vedhæftning for efterfølgende overfladebehandling også på porøse underlag. Hey'di Fasadeprimer modvirker kalkudfældninger fra underlaget, og sikrer en optisk homogen overflade for pigmenterede kalk- eller cementbaserede overfladebehandlinger.

## Anvendelse

Hey'di Facadeprimer benyttes som forbehandling på puds og beton før overfladebehandling med Hey'di pigmenterede slæmninger og pudsprodukter.

## Forarbejde

Underlaget skal være fri for maling, olie, fedt eller andre urenheder som kan hindre indtrængning og hæfte for Hey'di Fasadeprimer  
Glas, glaserede flader og aluminium skal tildækkes inden behandling, ved spild skal disse flader vaskes omgående med rigeligt vand

## Brugsmåde

Hey'di Fasadeprimer påføres med kost, rulle eller sprøjte. Påføring skal foregå nedefra og op sådan, at man hele tiden påfører produktet på ubehandlet flade. På stærkt sugende underlag bør der påføres to lag..  
Andre lag påføres vådt i vådt.  
Temperatur under påføring skal være min. 10°C. Undgå påføring i direkte sol.  
Redskab rengøres med vand.

## Tørretid

Videre overfladebehandling kan udføres når Hey'di Fasadeprimer er fingertør, normalt ca. to timer ved 20oC.

## Forbrug

0,1 - 0,25 liter pr. m2 afhængig af porøsitet og sug i underlag.

## Lagring

Kan lagres i op til 1 år i lukket emballage. Tåler ikke frost.

## Pakning

1, 5 og 25 liters kander

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

**beton-apoteket**