



# KZ PRIMER

MØRTELTILSÆTNING  
PRIMER OG GRUNDING

## PRODUKTBESKRIVELSE

Mørteltilsætning - Primer - Grunding.

HEY'DI KZ er en plasttilsætning som benyttes i mur, puds og specialmørtler, som primer for cementbaserede spartelmasser m.m. og som grunding af glatte, ikke sugende overflader før anden overflade-behandling.

HEY'DI KZ i mørtel giver bedre vedhæftning og mere vandfast puds med gode frostegenskaber, reducerer vandbehovet og gør mørtelen mere elastisk efter hærkning. HEY'DI KZ forhindrer svind og sprækkedannelser.

HEY'DI KZ gør mørtel smidig og let at arbejde med.

HEY'DI KZ anvendes til alle mur- og pudsarbejder, både ude og inde.

## Brugsanvisning

### Forarbejde/underlag

Underlaget skal være rengjort og fladen være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Skruk i påstøb skal hugges op og støbes i påny.

### Udblanding/ anvendelse

Påføring foretages med stor pensel, kost eller rulle. Undgå søer, og fordel primeren jævnt over hele underlaget. På stærkt sugende underlag som gammel støb skal der forvandes med KZ og vand i forholdet 1:2

Glatte flader skal altid primes, se tabel på emballagen.

Sørg for god ventilation.

### Tørretid

Tørretiden kan variere fra ca. to timer på sugende underlag til op til flere timer på ikke sugende underlag. Der skal ikke lægges noget over primeren før den er overfladetør, dette gælder også mellem de enkelte strøg/lag.

Mørteltilsætning, se information på emballagen

Produktet er vurderet ikke mærkepligtigt

Tørstofindhold 47%

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

**beton-apoteket**