



# MICOFLEX C

**PRODUKTBEKRIVELSE:** To komponent pigmenteret fleksibel epoxy uden opløsningsmidler .

**ANVENDELSESOMRÅDE:** Velegnet som gulvbelægning eller membran på horisontale overflader. Produktet egner sig til balkoner, terrasser og lign. i tykkelser fra 1,0 til 3 mm. Micoflex C kan også anvendes som fugemasse, som fleksibel støbemasse, eller til udfyldning i støbeskæl og lignende.

**EGENSKABER:** Flexibelt epoxysystem.

**FORBEHANDLING:** Den klargjorte betonoverflade primes med Micopox WP. Tidligere behandlede overflader skal matslibes og omhyggeligt støvsuges inden påføring af Micoflex C

**BLANDING:** Komponenterne A + B blandes omhyggelig med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter, - til homogen masse.

**PRIMNING:** Den klargjorte betonoverflade primes med Micopox WP. Se eget datablad for Micopox WP. Micoflex C skal påføres indenfor 24 timer efter primning.

**PÅFØRING:** Påføres med kost eller malerulle

**RENGØRING:** Værktøj rengøres med Micorens eller acetone.

**MILJØ OG SIKKERHED:** Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

**DRIFT OG VEDLIGEHOLD:** Se eget datablad

## TEKNISKE DATA:

Komponent A	4,0 Kg	Egenvægt	1,25 Kg/m <sup>3</sup>	Pot life +20°C	25 Min.	Blandingsforhold i vægt.	4:2,5
Komponent B	2,5 Kg	Tørstofindhold	100 %	Førbrug.	ca. 1- 2 kg pr. m <sup>2</sup>	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	6,5 Kg	Brudforlængelse	Ca. 40 %	Laveste hærdetemperatur	10 C°	Holdbarhed: Minimum 12 mdr.	

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

**beton-apoteket**

Beton-apoteket ApS  
Hørskæften 10-12  
DK-2630 Taastrup  
Tlf.: 3634 1900  
Fax 3634 1902  
www.beton-apoteket.dk

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge  
Tlf.:+47 6296 3385 Fax.:+47 6296 4647