

Leverandørbrugsanvisning

MICOFLEX KLAR COMP B

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn	MICOFLEX KLAR COMP B
Importør	Beton-apoteket ApS Hørskædden 10-12, 2630 Taastrup Danmark Telefon +45 3634 1900 Fax +45 3634 1902
Produktregistreringsnr.	Anmeldt
Anvendelse	Mest til gulvbelægninger
Kontaktperson	Elisabet N.Michelson
Producent	ELMICO A/S Dysterud Gård. N-2100 Skarnes Norge Telefon +47 6296 3385 Fax +47 6296 4647

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Indhold	Fareklasse	R-sætninger
3,6-diazaoctan-1,8-diamin; triethylentetramin	203-950-6	112-24-3	10 - 30 %	Xi,N	C,R52/53 - R21 - R34 - R43
benzylalkohol	202-859-9	100-51-6	10 - 30 %	Xn	,R20/22
propylencarbonat	203-572-1	108-32-7	1 - 10 %	Xi,	R36

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

3. FAREIDENTIFIKATION

Kan give overfølsomhed ved hudkontakt. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

Generelt	Mulighed for øjenskyllning skal forefindes på arbejdspladsen.
Indånding	Sørg for frisk luft.
Indtagelse	Ved indtagelse, drik rigeligt med vand i små portioner, Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
Hud	Anvend ikke organiske løsemidler. Vask straks huden med sæbe og vand.
Øjne	S skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp/til sygehus.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler	Blød vandstråle eller vandtåge, skum eller CO2
Forhold ved brandbekæmpelse	Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Undgå indånding af røggasser.
Særlige farer	Brand- eller eksplosionsfare ikke angivet.
Farlige forbrændingsprodukter	Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2)
Værneudstyr ved brand	Brandpersonel som udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrætsværn.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Værneudstyr ved spild	Benyt nødvendig værneudstyr - se pkt. 8.
Oprensningsmetoder	Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Opsamles for genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Ventiler godt. Rengør området. Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt nødvendig værneudstyr. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler ved brug	Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation. Personer, som let får allergiske reaktioner bør ikke håndtere kemikaliet.
Forholdsregler ved oplagring	Opbevares i lukkede beholdere på et køligt, tørt og velventileret sted.
Oplagringskriterier	Oplagringsmåde ikke anført.

8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn	CAS nr.	STD.	GV (Gns. 8t.eksp.)
Bisfenol A/FDiglycidyleter Molekylvægt <700	40216-08-8		
Alkylglycidyleter C 10-16	68081-84-5		
Hydrokarboner	71302-91-5		

Beskyttelsesudstyr



Ventilationsforhold	Sørg for tilstrækkelig ventilation og lokaludsugning.
Åndedrætsværn	Brug maske med kombifilter A /P3 ved slibning af uhardt materiale
Beskyttelseshandsker	Brug beskyttelseshandsker 4 H handske
Øjenbeskyttelse	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Beskyttelsesbeklædning	Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.
Hygiejniske rutiner	Aftag straks alt tøj, som er blevet vådt eller forurenset. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset/forurenset. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet. Rygning forbudt i arbejdsområdet.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Form/konsistens	Flydende		
Farve	Gulligt		
Lugt	Amin		
Opløselighed	Uopløseligt i vand. Opløselig i de fleste organiske løsemidler		
Massefylde/densitet (g/ml)	1.2	Temperatur (°C):	20
Flammepunkt (°C)	> 150		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Almindeligvis stabilt.
Risikoforhold	
Polymeriseringsbeskrivelse	Udhærdningstid for epoxysystem er normalt 7 døgn ved +20°C

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Reproduktionstoksicitet	Ingen kendte informationer.
Indånding	Indåndning af dampe irriterer åndedrætsorganerne
Indtagelse	Farlig ved indtagelse. Kan forårsage ætseskader på slimhinder, svælg, spiserør og mavesæk. Kan medføre alvorlige indre skader.
Hudkontakt	Irriterende. Kan give allergisk eksem.
Øjne	Irritation af øjne og slimhinder.

12. MILJØOPLYSNINGER

Miljøfareoplysninger	Der foreligger ingen resultater fra økotoksikologiske afprøvninger af produktet. Den i øvrigt angivne information dækker de komponenter, der indgår i produktet.
Mobilitet	Opløselig i vand.
Bioakkumulering	Ingen oplysninger.
Nedbrydelighed	Produktet forventes å være noget bionedbrydbart.

13. BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder	Det uafhærdede produkt er omfattet af lovgivningen om farligt affald. Produktet kan destrueres ved iblanding af modsvarende mængde harpiks eller alternativt ved forbrænding. Forurenede emballage kan ikke genanvendes.
Kemikalieaffaldsklasse	08 04 Affald fra fremstilling, formulering, distribusjon og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler).

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt	TRANSPORTOPPLYSNINGER
----------	-----------------------

Fareseddel

	VEJTRANSPORT:
UN-nr.	2735
ADR-klasse	8
ADR-emballagegruppe	III
ADR-farenr.	90
ADR-etiketnr.	8
Korrekt forsendelsesnavn, nationalt/internationalt	. Aminer, flytende, ætsende NOS

	JERNBANETRANSPORT:
RID-klasse	8
RID-Ciffer	90

	SØTRANSPORT:
UN-nr, søtransport	3082
IMDG-klasse	80
IMDG-emballagegruppe	III

	FLYTRANSPORT:
UN-nr. flytransport	3082
IATA/ICAO-klasse	8
IATA/ICAO-emballagegruppe	III

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler



Ætsende

Risikosætninger	R22 Farlig ved indtagelse. R34 Ætsningsfare. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
-----------------	--

Sikkerhedssætninger	S-26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S-36/37/38 Beskyt øjnene og huden mod udsættelse for støv, tåge, gas, røg, damp, aerosol eller flygtig væske. S-45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er nødvendigt.
---------------------	--

MAL-kode	00-5
Stofanmærkninger	Må til erhvervmæssig anvendelse kun anvendes af personer der har gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til R-sætninger i pkt. 2

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse.

R21 Farlig ved hudkontakt.

R34 Ætsningsfare.

R36 Irriterer øjnene.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Specielle anmærkninger

Se også brugsanvisning for comp. A.

Udarbejdet af:

Elisabet N.Michelson

Dato udarbejdelse

06-02-2004

Dato for revision

13-12-2004

Forbehold om ansvar.

Informationerne er baseret på vår nuværende kundskab, og er derfor ingen garanti for specielle egenskaber. Det derfor op til brugeren af vort produkt at forsikre sig om at informationen er komplet og tilstrækkelig i forhold til den tilsigtede brug.