



MICOFOAM 1 K

PRODUKTBEKRIVELSE: En komponent polyuretan system til injektion af fugtige rids og revner.

ANVENDELSESOMRÅDE: Micofoam 1 K er velegnet til tætning af vandlækager med stort vandtryk.

EGENSKABER: Micofoam 1 K er en lavviskøs væske som reagerer til et skum ved kontakt med vand. Reaktionstiden kan reguleres ved hjælp af en accelerator.

PÅFØRING: Micofoam 1 K injiceres ved hjælp af injektionspakkere og injektionspumpe.

RENGØRING: Værktøj rengøres med Micorens eller acetone

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

TEKNISKE DATA:

Emballage	5, 10 Kg	Volumudvidelse er afhængig af temperatur og acceleratormængde Fx 10 % accelerator ved +20C giver 35-40 % volumudvidelse	Viskositet ved +20°C ca. 20 cp	.Mal Lagring: Opbevares tørt og frostfrit Holdbarhet: Minimum 6 måneder
-----------	----------	---	--------------------------------	---

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-3 (1993) PRODUKTNR: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørskæften 10-12
DK-2630 Taastrup
Danmark
Tlf.: 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647