



# MICONYL TOP m/voks

**PRODUKTBESKRIVELSE:** Vinylester baseret topcoat til beskyttelse af gulvbelæg/coating og glasfiberlaminerede overflader.

**ANVENDELSESMRÅDE:** Miconyl Top giver en meget god kemikalieresistens og kan benyttes som topcoat på andre belæg eller på glasfiberlaminat med Miconyl binder.

**EGENSKABER:** Miconyl Top er en lavviskøs vinylester.

**FORBEHANDLING:** Affedtning og slibning , samt omhyggelig støvsugning.  
Overfladen skal være tør inden påføring

**BLANDING:** Miconyl Top blandes med 2-4% MEKP (temperatur afhængig).  
En hærdetest kan udføres med 100 gr. Miconyl Top og 1,5 gr. MEKP.

**PRIMNING:** Hvis Miconyl Top skal påføres et vinylesterlaminat, så skal dette udføres inden 24 timer efter at laminatet er påført. Skal Miconyl påføres som top på et epoxybelæg skal belægget slibes mat inden påføring. Der anbefales at udføre en hefteprøve. Ved påføring som beskyttelse af beton, skal Micopox P benyttes som primer som overdoseres med kvartssand.

**PÅFØRING:** Påføres med kost eller malerulle af god kvalitet.  
Forbrug ca. 0,5—0,75 kg/m<sup>2</sup>  
Påfør ikke i tykke lag da der dannes spændinger under hærdningen.  
OBS. Miconyl Top m/voks kan kun påføres som et lag.

**RENGØRING:** Værktøj rengøres med Micorens

**MILJØ OG SIKKERHED:** Se Arbejdshygienisk Brugsanvisning

**DRIFT OG VEDLIGEHOLD:** Se eget vedligeholdsdatablad

## TEKNISKE DATA:

Emballage	5 Kg	Egenvægt	0,99 Kg/l	Pot life +20°C	20 Min.	Blandingsforhold i vægt. Blandes med 2-4% MEKP
	22 kg	Flammepunkt	34° C	Forbrug	ca. 0,5-0,7 kg pr. m <sup>2</sup>	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys
	200 Kg	Viskositet	450 cP	Påføringstemperatur	12-30 °C	Holdbarhed: Minimum 12 mdr. i uåbnet emballage

Specielle oplysninger: MALKODE: (1993)

PRODUKTNR.: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

**beton-apoteket** :

Beton-apoteket ApS  
Hørskætten 10-12  
DK-2630 Taastrup

Producent:



Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge  
Tlf.:+47 6296 3385 Fax.:+47 6296 4647