



MICOPOX SV

PRODUKTBEKRIVELSE: To komponent epoxy letspartel uden opløsningsmidler .
Micopox SV indeholder micro-balloner og har derfor en lav egenvægt .

ANVENDELSESOMRÅDE: Spartel til udbedring af sår og skader på gulve, vægge, tag og plader .
Velegnet til reparation af skader og sår på fx plastbåde.

EGENSKABER: Micopox S hæfter godt til de fleste underlag og er meget nem at arbejde med og at slibe..

FORBEHANDLING: Overfladen skal være tør og ren og fri for olie, fedt og støv.

BLANDING: Komponenterne A + B blandes til homogen masse i forholdet 100: 18,8 i vægt

PÅFØRING: Påføres med egnet spartel.

RENGØRING: Værktøj rengøres med Micorens.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

TEKNISKE DATA:

Komponent A	1,6 Kg	Egenvægt	1,3 Kg/m ³	Pot life +20°C	30 Min.	Blandingsforhold i vægt.	100:18,8
Komponent B	0,3 Kg	Tørstofindhold	100 %	Førbrug.	ca. 0,2-0,4 kg pr. m ²	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	1,9 Kg	Trykfasthed	ca 30 MpA	Laveste hærdetemperatur	5 C°	Holdbarhed: Minimum 12 mdr.	
		Hæftefasthed	ca 13 MpA				

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørsketten 10-12
DK-2630 Taastrup
Tlf.: 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647