



# MICOPOX WP

**PRODUKTBEKRIVELSE:** To komponent opløsningsmiddelfri vandemulgerbar klar epoxy.

**ANVENDELSESOMRÅDE:** Primer og støvbinder på beton

**EGENSKABER:** Meget god indtrængningsevne og hæfteegenskaber til beton.

**FORBEHANDLING:** Affedtnng og slibning , samt omhyggelig støvsugning.

**BLANDING:** Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter, - blandes til homogen masse.

**PRIMNING:** Micopox WP kan fortyndes med 10 % vand i første påføring.

**PÅFØRING:** Påføres med kost eller malerulle , overmalningsinterval max 24 timer.

**RENGØRING:** Værktøj rengøres med vand, eventuelt tilsat sæbe.

**MILJØ OG SIKKERHED:** Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

**DRIFT OG VEDLIGEHOLD:** Se eget vedligeholdsdatablad

## TEKNISKE DATA:

Komponent A	2 Kg	Egenvægt	1,15 Kg/m <sup>3</sup>	Pot life +20°C	45 Min.	Blandingsforhold i vægt.	1:4 A:B
Komponent B	8 Kg	Tørstofindhold		Forbrug.	ca. 0,2 kg pr. m <sup>2</sup>	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	10 Kg			Laveste hærdetemperatur	5 C°	Holdbarhed: Minimum 12 mdr.	

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS  
Hørskæften 10-12  
DK-2630 Taastrup  
Tlf.: 3634 1900

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge  
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647