



MICOPOX W TOP

PRODUKTBEKRIVELSE: To komponent opløsningsmiddelfri vandemulgerbar klar epoxy.

ANVENDELSESOMRÅDE: Micopox W Top er velegnet som toplak på beton eller epoxybehandlede overflader eller som forsegling af fx kompaktbelægninger.

EGENSKABER: Glasklar epoxy med meget god UV resistens.

FORBEHANDLING: Affedtning og slibning, samt omhyggelig støvsugning.

BLANDING: Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter, - blandes til homogen masse. Bedste resultat opnås ved tilsætning af 20 % vand og derefter omhyggelig blanding.

PRIMNING: Micopox W Top kan påføres direkte på beton.

PÅFØRING: Påføres med kost eller malerulle af god kvalitet, sørg for god udluftning (ikke træk)

RENGØRING: Værktøj rengøres med vand, eventuelt tilsat sæbe.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se eget vedligeholdelsesdatablad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	2 Kg	Egenvægt	1,0 Kg/m ³	Pot life +20°C	45 Min.	Blandingsforhold i vægt.	2:5
Komponent B	5 Kg	Tørstofindhold ca.	50 %	Forbrug.	ca. 0,2 kg pr. m ²	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	7 Kg			Laveste hærdetemperatur	10 C°	Holdbarhed:	Minimum 12 mdr. i uåbnet emballage

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Tlf.: 3634 1900

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647