



RAPID

Hurtighærdende
reparations- og
montagecement.

Beskrivelse/Anvendelsesområder

Hey'di Rapid er en hurtigbindende vandtæt cementbaseret tørmørtel som anvendes til udbedring af mindre skader, tætning rundt om gennemføringer og montering af genstande i mur, beton og fjeld.

Hey'di Rapid kan tørblandes med almindelig cementmørtel for at fremskynde mørtelens afbinding.

Forarbejde

Overfladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m.
Sugende overflader skal forvandes, men undgå vandfilm på overfladen.

Udblanding/Brugsanvisning/ Tørretid

1,2 kg Rapid blandes med 2,5 - 3 dl rent og koldt vand.

Vær opmærksom på at massen størkner i løbet af et par minutter, så derfor må både udblanding og placering af mørtelen ske meget hurtigt.

Anvend kraftig rørepind eller lille murerske.
Masse som er i færd med at størkne kan ikke fortyndes med mere vand.

Mørtelen opnår høj styrke og kan belastes efter ca. 15 minutter.

Forbrug

1 kilo giver ca. 0,6 liter færdig masse

Lagring

Lagres tørt i indtil 2 år.

Pakning

1,2 kilo boks og 10 kilo spand.

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

beton-apoteket