

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



AQUA BLOCKER

Tetningsmasse for vertikale, og horisontale flater.



Beskrivelse

Hey'di Aqua Blocker er en én-komponent, løsemiddelfri, meget fleksibel tetningsmasse på basis av MS-Polymer som kan benyttes på de fleste underlag, betong, mur, takpapp (ikke shingel), metall, tre m.m. Kan påføres fuktige flater og er rissoverbyggende inntil 5 mm. Hey'di Aqua Blocker har farge grå.

Bruksområder

Tak, takrenner, overganger, beslag m.m. Fundamenter og konstruksjoner i betong som utsettes for aggressivt grunnvann. Laveste temperatur i underlaget er +5 °C, selve massen bør ha romtemperatur.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det skal ikke primes før påføring.

Bruksmåte

Påføring foretas i to strøk med korthåret malerrull eller kost/pensel. Andre strøk påføres når 1. strøk er overflatetørt, normalt etter ca. 4-6 timer. Rengjøring av metallredskap foretas med tynner. Kost og rull er vanskelig å rengjøre.

Etterarbeid - Overdekking

Hey'di Aqua Blocker kan forbli ubeskyttet men er ikke en sliteflate. Hey'di Aqua Blocker bør beskyttes mot regn 3-5 timer etter påføring. For å unngå klebrig flate kan det påføres et tynt strøk til som sandavstrøs til metning.

Tørketid

Gjennomtørr etter ca. 1 døgn ved 15 °C.

Forbruk

To strøk gir et forbruk på min. 2,3 kilo pr. m² - sjiktykkelse ca. 1,5 mm. (S_d-verdi 6,5)

Lagring

Lagres tørt og frostfritt inntil 1 år.

Pakning

1 kilo boks.

TEKNISKE DATA

Vanddampmotstand: S_d = 6,5m
Rissoverbygging:..... <= 5 mm
Forbruk: ca. 2,3 kg/m² (2 strøk)

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 709
GTIN nr: 7054150007092
Nobb nr: 30160824

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Inneholder N-(3-(trimetoksylyl)etylendiamin.
Kan gi en allergisk reaksjon.

Revisjonsdato: 19.12.19



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produkt datablad og sikkerhetsdatablad.